


ULTRASEAL XP WATERPROOFING

INSTALAR ULTRASEAL XP CON EL GEOTEXTIL XP EN CONTACTO DIRECTO CON EL HORMIGÓN

LOSA DE HORMIGÓN
ARMADO

WATERSTOP XP
RECUBRIMIENTO MIN 75mm



HORMIGÓN
DE LIMPIEZA

ULTRASEAL XP

SEAL-X XP
50mm

TUBO RAKER
RELLENO CON HORMIGÓN INTEGRIDAD DE
LA ESTANQUEIDAD POR OTROS

SEAL-X XP
75mm x 12mm
DE ESPESOR

**Losa de
Cimentación**
Tubo Raker en
Losa

UX-01

440-H

SIN ESCALA

08/13

CETCO®

CETCO Iberia S.L., Carretera CV 50, km 74.5, 46380
Ceste (Valencia), Spain
tel +34 902 820 200 <http://www.cetco.es>
email: field.servlces.EMEA@cetco.com

© 2013 Colloid Environmental Technologies Company

Esta información está basada en datos y conocimientos considerados ciertos y precisos. La información se ofrece a los usuarios para su consideración y verificación y requiere la aprobación del proyectista antes de su instalación. CETCO no garantiza los resultados obtenidos y no asume ninguna responsabilidad por el uso de esta información. Las membranas de impermeabilización de CETCO no están destinadas a sellar juntas de dilatación; contacte con CETCO para aplicaciones en juntas de dilatación. Esta información está sujeta a cambios sin previo aviso.

UX01_440_H_20130815_ES